



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



CO 200

Graisse minérale pour industrie alimentaire



APPLICATIONS

- Graisse type gel translucide à base d'huile minérale pour petits mécanismes et appareils en milieu alimentaire
- S'utilise sur convoyeurs, paliers, axes, charnières écrous, serrures...
- Particulièrement recommandé en ambiances humides

MISE EN OEUVRE

- Arrêter les machines en mouvement. Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration.
- Renouveler l'opération dès que la couche a été consommée.
- Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification de précision.

AVANTAGES

- Plage d'utilisation : - 20°C à + 200°C en pointes
- Point de goutte : sans
- Pénétrabilité 60cp (NFT60132) : 325
- Corrosion lame de cuivre (ASTM D4048) : < 1a
- Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...
- Tous les composants de cette formulation ont été homologués par un organisme international NSF pour un contact fortuit avec les aliments Code HI.
- Conditionnement en aérosol de 500 ml (net)
- Fabriqué en France

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28