



DESEMBOUE +

Désembouant pour circuits de chauffage

Recommandé pour les désembouages rapides / circuits très emboués.

Produit à pH neutre conseillé pour les corps de chauffe aluminium/silicium.



APPLICATIONS

- S'utilise dans toutes les installations de chauffage central anciennes ou récentes
- Peut être utilisé pour les planchers chauffants et les circuits de PAC
- Assure un désembouage complet des circuits très emboués (boues, dépôts, débris)
- Est compatible avec tous les métaux généralement rencontrés (dont Aluminium) et le PER

MISE EN OEUVRE

- Dosage recommandé : 1 % soit 1 litre pour 100 litres d'eau (en moyenne une installation de 7 à 8 radiateurs ou environ 125 m² de plancher chauffant)
- Si possible, purger et rincer le circuit une première fois afin d'éliminer le maximum de boues déjà présentes.
- Remplir le circuit en eau en ajoutant le produit DESEMBOUE+ à l'aide de tout dispositif adapté.

- Avec une pompe à désembouer, le nettoyage du circuit se fera rapidement (de 2 à 4 heures) selon l'encrassement du circuit et sa complexité.
- Avec le seul circulateur de la chaudière, le nettoyage pourra s'effectuer lentement (3 à 4 semaines). Dans ce cas, nous vous conseillons plutôt d'utiliser le produit CHIMESOFT.
- Ensuite vidanger et rincer le circuit plusieurs fois si nécessaire jusqu'à obtenir une eau claire sans dépôts.

AVANTAGES

- Décolmatage et dispersion des boues et dépôts de tartre
- Facilite le décrochage des anciens dépôts et le nettoyage des surfaces internes
- Rétablit la circulation d'eau dans les circuits et restaure le rendement de l'installation
- Ne modifie pas le pH de l'eau (milieu neutre)
- Conditionnement en bouteilles 1L ou bidons de 5L
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Après le désembouage, nous vous conseillons ensuite de protéger vos circuits avec l'un de nos produits de protection (anticorrosion, antitartre) CHIMECALOR ou CALORNEUTRE.
- Une assistance de laboratoire gratuite est à votre service (analyse des eaux du circuit).
- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28.