



# ECOLOBIO (SP)

Dégraissant et assainissant

Pour batteries d'évaporateurs et de condenseurs  
avec ou sans parfum (SP)



## APPLICATIONS

- Dégraissant et assainissant des surfaces d'échange de chaleur (ailettes des batteries)
- Circuits de climatisation, Installations frigorifiques, Pompes à chaleur, etc.

## MISE EN OEUVRE

### 1 - Dosage :

- Selon l'état d'encrassement des surfaces des échangeurs, à utiliser à une concentration de 10% à 30% dilué dans l'eau.
- Sur des surfaces très encrassées, il est conseillé de multiplier les applications.

### 2 - Application :

- Pulvériser le produit directement sur la zone à nettoyer. L'action du produit se fait par contact direct et par écoulement. Répéter l'opération jusqu'à ce que le liquide de ruissellement soit clair et propre.
- Il n'est pas nécessaire de rincer sauf s'il s'agit de matériel alimentaire (rincer alors à l'eau potable).

- En cas de projection ou de coulure sur le verre, nettoyer ou rincer immédiatement à l'eau.

## AVANTAGES

- Rétablissement des capacités nominales des échangeurs thermiques
- N'attaque pas l'aluminium, ni aucun alliage léger
- Agréé pour nettoyer des surfaces se trouvant au contact de denrées alimentaires
- Au choix ce produit est parfumé ou non (SP) à l'eucalyptus
- Produit ne contenant pas de biocides et évitant donc les contraintes de la Directive Européenne 98/8/CE du 16 janvier 1998 relatives à l'utilisation de ces produits
- Conditionnement plastique en bidon de 5 litres
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001

## TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Produit dangereux et non bioaccumulable.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : [contact@cchimitec.fr](mailto:contact@cchimitec.fr) ou par tél : 05.59.53.98.28.