



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



ELECTRO NETECO

Dégraissant polyvalent à évaporation rapide

Diélectrique hors tension



APPLICATIONS

- Nettoyage de toutes pièces mécaniques (acier, fer, inox, aluminium...), supports électroniques, circuits imprimés, armoires, moteurs ou matériels électriques, bobinage, alternateurs, dynamos, etc...
- Dégraissage des brûleurs fiouls
- Préparation des surfaces avant assemblage ou avant peinture

AVANTAGES

- Séchage rapide par évaporation
- Ne laisse aucun résidu
- N'attaque ni les plastiques, ni les métaux, ni les peintures
- Conditionnement en aérosol de 650 ml brut
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001

MISE EN OEUVRE

- Avant toute pulvérisation mettre les appareils à traiter hors tension.
- Pulvériser abondamment sur la pièce à traiter.
- Laisser le produit s'évaporer.
- Ventiler avant de remettre sous tension.

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28.