



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



RCSM

Shampooing pour carrosseries automobiles



APPLICATIONS

- Entretien et nettoyage des carrosseries, bâches, ridelles, etc...
- Elimine les graisses, boues, insectes, tâches...
- S'utilise aussi bien en portique automatique qu'à la main

MISE EN OEUVRE

- En pulvérisation : diluer de 2 à 10 % dans l'eau, pulvériser de bas en haut, laisser agir quelques minutes (**ne pas laisser sécher**) puis rincer sous pression. La concentration sera à déterminer suivant l'opération de nettoyage à réaliser.
- En portique lavage mécanique (brosse) : la dilution sera à adapter suivant l'installation (~ de 1,5 à 5 %)
- Rincer ensuite le véhicule.
- Faire des essais de compatibilité sur supports sensibles.

AVANTAGES

- Ne laisse pas de traînées
- Effet auto séchant déperlant
- Facilement biodégradable (norme OCDE 301)
- Produit sans étiquetage de danger, non soumis ADR
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28.