



# Santart SB

**Détartrant, Désoxydant, Brillanteur pour alliages INOX**



## APPLICATIONS

- Matériels de cuisines (laveuses, bain-marie, évier, surfaces de travail...)
- Batteries des échangeurs thermiques (ailettes en aluminium)
- Assure le détartrage et la désoxydation des équipements
- Permet un brillantage de l'inox par désoxydation de surface

## AVANTAGES

- Dissout les principaux tartres minéraux et notamment le carbonate de calcium
- Désoxydant et passivant de surface notamment pour l'inox et les alliages légers
- Agréé pour nettoyer des surfaces se trouvant au contact de denrées alimentaires
- Peut s'utiliser par trempage, par circulation ou au chiffon
- Conditionnement plastique en bidons de 5 litres
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001

## MISE EN ŒUVRE

### 1 - Dosage :

- Selon la quantité de tartre à éliminer, le produit peut être dilué de 5% à 20% dans l'eau

### 2 - Suivi du détartrage :

- Le produit sera à utiliser jusqu'à disparition visuelle des dépôts et/ou le rétablissement du débit de circulation d'origine du matériel traité. Il conviendra de rincer après utilisation

## TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE

- La norme en vigueur pour le rejet des eaux usées (arrêté du 02 février 1998) impose une valeur de pH comprise entre 5.5 et 8.5 (9.5 dans le cas d'une neutralisation alcaline). Si cette valeur est inférieure à 5.5, alors nous préconisons une neutralisation par addition de **CHEMNEUTREC** afin d'atteindre le pH recommandé
- Vous pouvez nous contacter par e-mail : [contact@cchimitec.fr](mailto:contact@cchimitec.fr) ou par tél : au 05.59.53.98.28 pour toute demande de support technique. Notre laboratoire est également à votre disposition pour toute demande d'analyses physico-chimiques des eaux de circuit de chauffage ou de refroidissement

## SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité
- Numéro d'appel d'urgence ORFILA : 01.45.42.59.59